

Specialists in additives for Oils and Fuels

DESCRIZIONE

Prodotto per il controllo degli sversamenti di derivati idrocarburici e per il contenimento delle esalazioni maleodoranti e delle emissioni di composti volatili.

E' una soluzione con alcuni componenti chimici, Sali.

APPLICAZIONE

Indicato per utilizzi in ambienti aperti o chiusi, come sazi confinati e tubazioni.

Nebulizzare il prodotto sui vapori idrocarburici o sulle superfici contaminate, sia orizzontali che verticali.

BENEFICI

Abbatte istantaneamente l'esplosività emessa dai composti idrocarburici sversati nell'ambiente o presenti nella parete interna del mantello dei serbatoi a tetto galleggiante

Contrasta ed elimina gli odori molesti, chelando le molecole dei mercaptani presenti nei composti organici volatili VOC, intrappolandole nella soluzione acquosa impedendone lo scambio con l'ambiente.

PROPRIETA' TIPICHE

Soluzione acquosa di prodotti surfattanti e chelanti, di colore Bianco chiaro o trasparente, completamente solubile in acqua, con pH 7.8.

MANIPOLAZIONE

Consultare preventivamente la SDS del prodotto. Evitare contatti diretti, usare sempre i dispositivi di sicurezza previsti.

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Prestare estrema attenzione quando si manipolano biocidi. Consultare sempre la SDS prima di utilizzare il prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un'adeguata ventilazione dei locali. Consultare sempre la SDS.

Durata del prodotto confezionato: 24 mesi

DOSAGGI

Usare il prodotto diluito in percentuali specifiche a seconda dei parametri di contaminazione (età dello sversamento tipo di contaminante, viscosità, volatilità, ecc.).

Di solito, per contaminazioni di oli pesanti quali oli lubrificanti e idraulici usare una soluzione al 3 % di prodotto mischiato con acqua. In questi casi applicare la miscela acqua-LECS sotto pressione in modo da facilitarne il contatto e l'emulsione.

In caso di prodotti più leggeri e fluidi volatili si può utilizzare una soluzione al 6 %.

Le informazioni contenute in questo documento si basano su dati tecnici che, se pur ritenute attendibili da AVKEM, sono da considerarsi puramente indicativi. Esse sono destinate all'uso di personale esperto con adeguate conoscenze tecniche che opera a propria discrezione e rischio, in ottemperanza alle normative in materia di igiene e sicurezza. AVKEM non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o spese derivanti da, o in connessione, con l'uso delle informazioni in relazione all'uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per usi impropri delle informazioni e del prodotto.