

DESCRIZIONE

Additivi in alta concentrazione con composti brevettati, in grado di rigenerare gli oli diatermici usati generare alte proprietà antischiuma e catturare la presenza di particelle di acqua direttamente nei circuiti, senza procedere al ricambio dell'olio, **prolungando il periodo di utilizzo del lubrificante.**

APPLICAZIONE

Sostituire o pulire il sistema di filtrazione (filtro olio), versare l'additivo nel circuito e riprendere tranquillamente la normale operatività.

BENEFICI

I componenti del prodotto consentono di rivitalizzare le caratteristiche originali dell'olio diatermico rigenerandone le proprietà:

- **Antischiuma** – riduce la formazione di schiuma con intrappolamento di aria all'interno del circuito.

Consente di ottenere risparmi fino al 60%.

PROPRIETA' TIPICHE

Aspetto e colore: LIMPIDO L3,5 ASTM D1500

Odore: Minerale Caratteristico

Punto di infiammabilità: > 190 °C ASTM D92.

Densità Relativa: 0,960 g/cm³ a 20 °C ASTM D4052.

Idrosolubilità: Insolubile

Viscosità: 96,9 cSt a 40 °C; 8,2 cSt a 100°C ASTM D7279

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Tenere i recipienti ben chiusi.

Garantire un'adeguata ventilazione dei locali.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o di possibile innesco.

Consultare sempre la SDS.

DOSAGGI

Si consiglia un dosaggio compreso tra 2% e 4%

La percentuale va definita secondo il tipo di olio presente nel circuito, del suo stato di usura e della qualità dell'olio che si desidera ottenere, in funzione delle performance richieste.

La quantità in volume va calcolata in base alla % definita, rapportata al volume totale di olio presente nel circuito.

Esempio per un dosaggio del 2%:

- 2 litri in 100 litri
- 4,50 litri in 250 litri
- 20 litri in 1.000 litri

OBIETTIVI

Il raggiungimento degli obiettivi è riscontrabile mediante analisi chimiche degli olii effettuate prima e dopo il trattamento

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Consultare preventivamente la SDS del prodotto. Evitare contatti diretti, **usare sempre i dispositivi di sicurezza previsti.**

CONFEZIONI: 200L – 1000L