



DESCRIZIONE

E' un prodotto concentrato multifunzione, specifico per Turbine, Boiler e Motori Endotermici, formulato per incrementare le performance dei gasoli e combustibili medi e pesanti.

BENEFICI

Risultati conseguibili:

RIDUCE

- Gli incombusti fino al 40%, migliorando la combustione
- il consumo di carburante
- Le % di NOx nelle emissioni
- I fumi di scarico, le emissioni di particolato (PM) e ceneri
- la corrosione, prevenendone anche la formazione
- i rischi di usura delle parti meccaniche
- le spese di manutenzione

MIGLIORA

- il potere lubrificante del carburante
- l'efficienza complessiva del motore mantenendo costanti le performance

INOLTRE

- Rimuove i sedimenti dagli iniettori e i depositi nella camera di scoppio
- Pulisce il sistema di scarico dei fumi e i filtri
- abbassa la concentrazione dei Sali
- migliora la filtrabilità del carburante
- può essere utilizzato con altri additivi per olio combustibile pesante per migliorare ulteriormente la combustione

PROPRIETA' TIPICHE

- Apparenza - Liquido di colore ambrato chiaro
- Odore - di Idrocarburi
- Classe – combustibile liquido
- Flash Point – 63 °C

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Tenere i recipienti ben chiusi.

Garantire un'adeguata ventilazione dei locali.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o di possibile innesco.

Consultare sempre la SDS.

Durata del prodotto confezionato: 24 mesi

APPLICAZIONE

Il prodotto è dosato in linea mediante centralina e miscelato con Cutter mill ad elevato potere di taglio.

DOSAGGI

TB POWER 340 può essere dosato tra 120 ppm e 350 ppm.

Il dosaggio raccomandato è di 200 ppm.

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Consultare sempre la SDS prima di utilizzare il prodotto.

MANIPOLAZIONE

Consultare preventivamente la SDS del prodotto. Evitare contatti diretti, usare sempre i dispositivi di sicurezza previsti.

CONFEZIONI

Bulk/Cisterne da 1000 litri

ISO tank da 17.000 a 26.000 litri